



R32 Single Split-Wandgeräteset

Smarte Luft/Luft-Wärmepumpe zum Kühlen und Heizen inkl. WiFi-Modul



Das Set ist in 4 verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und beinhaltet ein Innengerät der SYSPLIT WALL PRIME Serie, ein passendes Außengerät, eine Infrarotfernbedienung sowie einen WiFi-Modul für eine bequeme Steuerung.

- Kältemittel R32
- Energieeffizienzklasse Kühlen A+++ / Heizen A+
- Heizbetrieb von -15°C bis zu +24°C Außentemperatur
- Kühlbetrieb von -15°C bis zu +50 °C Außentemperatur
- WiFi-Modul für die einfache Bedienung über die kostenlose App "Net-Home Plus" inklusive

R32

		PRIME Set 1	PRIME Set 2	PRIME Set 3	PRIME Set 4
Modell Innengerät	SYSPLIT WALL	PRIME 09 INV HP Q	PRIME 12 INV HP Q	PRIME 18 INV HP Q	PRIME 24 INV HP Q
Modell Außengerät	SYSPLIT WALL	OUT 09 INV-X HP Q	OUT 12 INV-X HP Q	OUT 18 INV-X HP Q	OUT 24 INV-X HP Q
Artikel-Nr. Innengerät		315750	323572	315807	315808
Artikel-Nr. Außengerät		322263	322289	322333	322525
Artikel-Nr. WiFi-Modul		315152	315152	315152	315152
Kältemittel / Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 1,08	R32 / 1,42
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50			
Kühlleistung	kW	2,77 (0,91-3,40)	3,35 (1,11-4,16)	4,97 (1,82-6,15)	7,03 (2,08-7,91)
SEER		6,3	6,1	7,4	6,1
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++	A++	A++
Heizleistung	kW	3,03 (0,82-3,37)	3,58 (1,08-4,22)	5,27 (1,29-6,74)	7,33 (1,61-7,91)
SCOP		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0	5,1 / 4,0	5,0 / 4,0
Energieeffizienzklasse Heizen		A+	A+	A+	A+
Technische Daten					
Jährlicher Energieverbrauch		910	945	1435	1818
Max. Betriebsstrom	A	10	10	13	15,5
Empfohlene Sicherung	A	16	16	16	16
Luftvolumenstrom (h/m/n)*	m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n) ¹	dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Schalldruckpegel Außengerät (h) ²	dB(A)	45	46	46	50
Abmessungen Innengerät (L x B x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
Abmessungen Außengerät (L x B x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Netto-/Bruttogewicht Innengerät	kg	7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8
Netto-/Bruttogewicht Außengerät	kg	23,2 / 25	23,2 / 25	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Rohrdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")

* h/m/n = hoch/mittel/niedrig

¹⁾ Der Schalldruckwert der Innengeräte wird 1 m von der Vorderseite des Geräts gemessen.

²⁾ Der Schalldruckwert der Außengeräte wird im freien Feld in einer Entfernung von 2 m gemessen.

Elektro und Anlagentechnik Liller GmbH

Rheinstrasse 49 - 63110 Rodgau
Tel. 06106-7731115 - Fax 06106-7731110 - Mail info@ea-liller.de



Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht

systemair

SYSPLIT CONSOLE

2-seitig ausblasende Luft/Luft-Wärmepumpe



Das Set beinhaltet ein Konsoleninnengerät der SYSPLIT CONSOLE Serie, ein passendes Außengerät, und eine Infrarotfernbedienung für eine bequeme Steuerung.

- Kältemittel R32
- Zwei Luftauslässe für ganzjähriges Wohlfühlklima
- Energieeffizienzklasse Kühlen A+++/Heizen A+
- Heizbetrieb von -15°C (-20°C) bis zu +24°C Außentemperatur
- Kühlbetrieb von -15°C bis zu +50 °C Außentemperatur

Modell Innengerät	SYSPLIT CONSOLE	12 LNS HP Q
Modell Außengerät	SYSPLIT CONSOLE	12 LNS-X HP Q
Artikel-Nr. Innengerät		455843
Artikel-Nr. Außengerät		323565
Kältemittel / Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 0,71
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Kühlleistung	kW	3,52 (0,53-3,99)
SEER		7,3
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++
Heizleistung	kW	3,81 (1,00-4,39)
SCOP		5,5 / 4,0
Energieeffizienzklasse Heizen		A+++/A+
Technische Daten		
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen/ Heizen	kWh	168 / 910
Max. Betriebsstrom	A	10
Empfohlene Sicherung	A	16
Luftvolumenstrom Innengerät (h/m/n)*	m³/h	650 / 580 / 490
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n/Si)	dB(A)	37 / 34 / 27 / 23
Schalldruckpegel Außengerät (h)	dB(A)	54
Abmessungen Innengerät (L x B x H)	mm	794 x 200 x 610
Abmessungen Außengerät (L x B x H)	mm	765 x 303 x 555
Netto-/Bruttogewicht Innengerät	kg	14,9 / 18,8
Netto-/Bruttogewicht Außengerät	kg	26,6 / 29
Rohrdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll) 6,35 (1/4")
	Sauggasleitung	mm (Zoll) 9,52 (3/8")

* h/m/n = hoch/mittel/niedrig

Elektro und Anlagentechnik Liller GmbH
Rheinstrasse 49 - 63110 Rodgau
Tel. 06106-7731115 - Fax 06106-7731110 - Mail info@ea-liller.de



Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht

Multi Split-Klimageräte

Flexible Lösung für die Klimatisierung von 1 bis 5 Räumen



R32

Multisplit Außengerät verfügbar in 4 Ausführungen

- Multi2 für max. 2 Innengeräte
- Multi3 für max. 3 Innengeräte
- Multi4 für max. 4 Innengeräte
- Multi5 für max. 5 Innengeräte
- Kältemittel R32
- Kühl- und Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu -15 °C.
- Kühlbetrieb bis zu +50 °C Außentemperatur.
- Wasserabweisende Aluminium-Lamellen erhöhen die Effizienz der Wärmeübertragung.

Elektro und Anlagentechnik Liller GmbH

Rheinstrasse 49 - 63110 Rodgau
Tel. 06106-7731115 - Fax 06106-7731110 - Mail info@ea-liller.de



Multi Split-Außengeräte

Flexible Lösung für die Klimatisierung von 1 bis 5 anschließbaren Inneneinheiten



Außengerät		MULTI2 18 EVO-X HP Q	MULTI3 27 EVO-X HP Q	MULTI4 36 EVO32 HP Q	MULTI5 42 EVO32 HP Q
Artikel-Nr. Außengerät		327472	327473	315864	315865
Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 1,25	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,9
Vorfüllung ausreichend für	m	7,5 (je Anschluss)			
Betriebsspannung	V/PH/Hz	230/1/50			
Kühlleistung	kW	5,28 (2,05-5,28)	7,91 (2,11-7,91)	10,55 (2,05-10,55)	12,31 (2,05-12,31)
Leistungsaufnahme Kühlen	kg	1,63	2,45	3,3	3,81
SEER		6,3	6,3	6,5	6,6
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++	A++	A++
Heizleistung	kW	5,57 (2,35-5,57)	8,21 (2,32-8,21)	10,55 (2,35-11,13)	12,31 (2,35-12,31)
Leistungsaufnahme Heizen	kW	1,39	2,1	2,76	3,3
SCOP		4	4	4	3,8
Energieeffizienzklasse Heizen		A+	A+	A+	A
Technische Daten					
Max. Betriebsstrom	A	13	18	21,5	22
Empfohlene Sicherung	A	16	20	25	25
Luftvolumenstrom Außengerät	m³/h	2200	2700	4000	3850
Schalldruckpegel Außengerät (H)	dB(A)	55,5	59	61	64
Abmessungen Innengerät (L x B x H)	mm	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Netto-/Bruttogewicht Innengerät	kg	36 / 39	52 / 56	69 / 76	74,1 / 79,5
Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	2x 6,35 (1/4")	3x 6,35 (1/4")	4x 6,35 (1/4")	5x 6,35 (1/4")
Rohrdurchmesser Sauggasleitung	mm (Zoll)	2x 9,52 (3/8")	3x 9,52 (3/8")	3x 9,52 +1x 12,7 (3x 3/8" +1x 1/2")	4x 9,52 +1x 12,7 (4x 3/8" +1x 1/2")

Kombinationsmöglichkeiten der Außen- und Innengeräte entnehmen Sie bitte unserem Katalog "Single- und Multi-Split-Systeme".
Weitere Innengerätetypen sind ebenfalls kombinierbar.

Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht

Multi Split-Innengeräte



Modell Wandgerät	SYSPLIT WALL	PRIME 09 INV HP Q	PRIME 12 INV HP Q	PRIME 18 INV HP Q	PRIME 24 INV HP Q
Art.-Nr. Innengerät		315750	323572	315807	315808
Artikel-Nr. WiFi-Modul (Optional)		315152	315152	315152	315152
Kühlleistung	kW	2,77 (0,91-3,40)	3,35 (1,11-4,16)	4,97 (1,82-6,15)	7,03 (2,08-7,91)
Heizleistung	kW	3,03 (0,82-3,37)	3,58 (1,08-4,22)	5,27 (1,29-6,74)	7,33 (1,61-7,91)
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n)	dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Abmessung Innengerät (L x B x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
Netto-/Bruttogewicht	kg	7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8



Optional
SYSPLIT WiFi-Modul
(Artikel-Nr. 315152)

Deckenkassette	SYSPLIT CASSETTE	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q
Abdeckblende	SYS PANEL CASSETTE	MINI SPLIT	MINI SPLIT
Artikel-Nr. Innengerät		323547	323548
Artikel-Nr. Abdeckblende		314691	314691
Kühlleistung	kW	3,52 (0,85-4,11)	5,28 (2,90-5,59)
Betriebsstrom	A	4,45 (1,32-6,31)	7,2 (3,2-9,2)
Heizleistung	kW	4,40	5,42
Schalldruckpegel (h/m/n)	dB(A)	42 / 37,5 / 34,5	45,5 / 44 / 39
Luftvolumenstrom (h/m/n)	m³/h	570 / 485 / 390	680 / 585 / 480
Abmessungen Gerät/Blende (L x B x H)	mm	570 x 570 x 260	647 x 647 x 50
Nettogewicht Gerät/Blende	kg	16,3 / 2,5	16,3 / 2,5



Elektro und Anlagentechnik Liller GmbH

Rheinstrasse 49 - 63110 Rodgau

Tel.06106-7731115 - Fax 06106-7731110 - Mail info@ea-liller.de



Fachbetrieb nach WHG

Zertifizierter Fachbetrieb

ISO 9001 Zertifiziert

SYSPLIT MULTI5

Anzahl Innen-geräte	Innengeräte (Leistungsgröße)	Kombinationen				
		Gerät A	Gerät B	Gerät C	Gerät D	Gerät E
1 Gerät	9	9	—	—	—	—
	12	12	—	—	—	—
	18	18	—	—	—	—
	24	24	—	—	—	—
2 Geräte	9+9	9	9	—	—	—
	9+12	9	12	—	—	—
	9+18	9	18	—	—	—
	9+24	9	24	—	—	—
	12+12	12	12	—	—	—
	12+18	12	18	—	—	—
	12+24	12	24	—	—	—
	18+18	18	18	—	—	—
3 Geräte	9+9+9	9	9	9	—	—
	9+9+12	9	9	12	—	—
	9+9+18	9	9	18	—	—
	9+9+24	9	9	24	—	—
	9+12+12	9	12	12	—	—
	9+12+18	9	12	18	—	—
	9+12+24	9	12	24	—	—
	9+18+18	9	18	18	—	—
4 Geräte	9+9+9+9	9	9	9	9	—
	9+9+9+12	9	9	9	12	—
	9+9+9+18	9	9	9	18	—
	9+9+9+24	9	9	9	24	—
	9+9+12+12	9	9	12	12	—
	9+9+12+18	9	9	12	18	—
	9+9+12+24	9	9	12	24	—
	9+9+18+18	9	9	18	18	—
	9+12+12+12	9	12	12	12	—
	9+12+12+18	9	12	12	18	—
5 Geräte	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12
	9+9+9+12+18	9	9	9	12	18

SYSPLIT MULTI2

Anzahl Innen-geräte	Innengeräte (Leistungsgröße)	Kombinationen	
		Gerät A	Gerät B
1 Gerät	9	9	—
	12	12	—
	18	18	—
2 Geräte	9+9	9	9
	9+12	9	12
	9+18	9	18
	12+12	12	12

SYSPLIT MULTI4

Anzahl Innen-geräte	Innengeräte (Leistungsgröße)	Kombinationen			
		Gerät A	Gerät B	Gerät C	Gerät D
1 Gerät	9	9	—	—	—
	12	12	—	—	—
	18	18	—	—	—
	24	24	—	—	—
2 Geräte	9+9	9	9	—	—
	9+12	9	12	—	—
	9+18	9	18	—	—
	9+24	9	24	—	—
	12+12	12	12	—	—
	12+18	12	18	—	—
	12+24	12	24	—	—
	18+18	18	18	—	—
3 Geräte	9+9+9	9	9	9	—
	9+9+12	9	9	12	—
	9+9+18	9	9	18	—
	9+9+24	9	9	24	—
	9+12+12	9	12	12	—
	9+12+18	9	12	18	—
	9+12+24	9	12	24	—
	9+18+18	9	18	18	—
4 Geräte	9+9+9+9	9	9	9	9
	9+9+9+12	9	9	9	12
	9+9+9+18	9	9	9	18
	9+9+12+12	9	9	12	12
	9+9+12+18	9	9	12	18
	9+9+12+24	9	9	12	24
	9+9+18+18	9	9	18	18
	9+12+12+12	9	12	12	12

SYSPLIT MULTI3

Anzahl Innen-geräte	Innengeräte (Leistungsgröße)	Kombinationen		
		Gerät A	Gerät B	Gerät C
1 Gerät	9	9	—	—
	12	12	—	—
	18	18	—	—
2 Geräte	9+9	9	9	—
	9+12	9	12	—
	9+18	9	18	—
	12+12	12	12	—
3 Geräte	9+9+9	9	9	9
	9+9+12	9	9	12
	9+9+18	9	9	18
	9+12+12	9	12	12

Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht